

# Sicherheitsdatenblatt

## 401 Iso Metal Primer WB

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Registrierungsnummer: Ikke anmeldelsespligtig  
Überarbeitet am: 02-03-2010/ EP  
Ersetzt: 01-11-2007

Händler:  
**Iso Paint Nordic A/S**  
**Tværevej 8**  
**6640 Lunderskov**  
**Tel.: Nødtlf. 76333114 åben mandag-torsdag kl. 8-16**  
**fredag kl 8-15 Fax: 76333115**  
**Notrufnummer: 76333114**  
**Ansprechpartner: Nina Reinert**  
**E-Mail: driftslab@isopaint.dk**

### 2. Mögliche Gefahren

Dieses Produkt ist nicht gefährlich im Sinne der nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften.

#### Zusätzliche Informationen

Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
203-905-0	111-76-2	2-Butoxyethanol	Xn;R20/21/22 Xi;R36/38	0-5 1
Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.				

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

#### Verschlucken

Mund gründlich ausspülen und viel Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

#### Haut

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

#### Augen

Augen sofort für mindestens 5 Minuten mit Wasser ausspülen (am besten mit Augenspülflasche). Auge dabei weit öffnen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

#### Verbrennungen

Gründlich mit Wasser abspülen, bis der Schmerz aufhört. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt und ärztlichen Rat suchen/Transport ins Krankenhaus veranlassen. Sofern möglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spülen.

#### Sonstige Informationen

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen. Symptome: Siehe Abschnitt 11.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt ist nicht direkt entflammbar. Dämpfe und Rauchgase nicht einatmen. Für Frischluft sorgen.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kontaminierungen von Wasser oder Boden sowie Austritt in die Kanalisation müssen den entsprechenden Behörden gemeldet werden.  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Beschreibung in Abschnitt 8.

Überarbeitet am: 02-03-2010/EP  
Ersetzt: Ersetzt: 01-11-2007

## 401 Iso Metal Primer WB

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung

Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung sowie persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

#### Lagerung

Muss kühl aber frostfrei gelagert werden.

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

#### Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

Keine besonderen Anforderungen.

#### Atemschutz

Atemschutzgerät mit Filter A2/P2 bei Spritzen verwenden.

#### Handschuhe und Schutzkleidung

Es wird empfohlen, Handschuhe aus Kunststoff oder Kautschuk zu tragen.

#### Augenschutz

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

#### Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Inhaltsstoffe	Konzentrationsgrenzwerte	Bemerkung
butylglycol	20 ppm 98 mg/m <sup>3</sup>	H

#### Kontrollverfahren

Die Einhaltung der Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.; Die Einhaltung der angegebenen Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Flüssig  
Geruch: schwach  
Relative Dichte (g/ml): 1,3  
pH (konzentrat): 8,8-9,5  
Wasserlöslichkeit (g/100 ml): 100

### 10. Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

### 11. Toxikologische Angaben

#### Akut

##### Einatmen

Das Produkt setzt keine gefährlichen Dämpfe frei.

##### Verschlucken

Verschlucken kann zu Unwohlsein führen.

##### Hautkontakt

Kann leichte Reizungen verursachen.

##### Augenkontakt

Kann Reizungen der Augen verursachen.

#### Langzeitwirkung

Nicht bekannt.

## 12. Umweltbezogene Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

### Ökotoxizität

Gemäß Untersuchungen ähnlicher Produkte werden von diesem Produkt keine toxischen Auswirkungen auf aquatische Organismen erwartet.

### Mobilität

Mischbar mit Wasser. Kann sich in der aquatischen Umwelt ausbreiten.

### Haltbarkeit und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

### Bioakkumulationspotenzial

Keine Bioakkumulationsdaten vorhanden.

### Umweltrelevante Informationen über Inhaltsstoffe

Einecs nr.: 203-905-0 butylglycol

Fisk: Leopomis macrochirus: 96tLC50= mg/l

Octanol/vand fordelings koefficient: 0,83

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Nicht als Sonderabfall gemäß Europäische Abfallkatalog 2002. Fragen Sie die örtlichen Behörden.

Absorptionsmittel mit dem Produkt verschmutzt: Abfallschlüsselnummer: 15 02 03

EAK Kode: 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzbekleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen.

## 14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

## 15. Rechtsvorschriften

**Gefahrenkennzeichnung:** Die Bewertung hat ergeben, dass dieses Produkt nicht den nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften unterliegt.

### Andere Kennzeichnungen

### Flüchtige organische Verbindungen (VOC):

Dieses Produkt enthält maximal 35 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 130 g VOC/L (Kat. A/d) 2010

### Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

### Nationale Vorschriften

#### Wassergefährdungsklasse

0: WGK= NWG nicht wassergefährdend

Überarbeitet am: 02-03-2010/EP  
Ersetzt: Ersetzt: 01-11-2007

## 401 Iso Metal Primer WB

### 16. Sonstige Angaben

#### Anwendungsverbote

Nein.

#### Schulungsanforderungen

Es ist keine besondere Schulung erforderlich. Eine fundierte Kenntnis dieses Sicherheitsdatenblattes ist jedoch Voraussetzung.

#### Verwendete Quellen

Richtlinie 67/548/EWG (Stoffliste).

Transportvorschriften für ADR und IMDG, 2003 Ausgabe.

Europäische Abfallkatalog 2002.

Richtlinie 2001/58/EG (die 2. Änderung der EG-Sicherheitsdatenblatttrichtlinie 91/155/EWG) + verordnung 1907/2006/EG.

#### Sonstige Informationen

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Informationen des Herstellers über physikalische/chemische Eigenschaften und alle Inhaltsstoffe des Produkts erstellt.

#### Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.

R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

ISO PAINT NORDIC A/S Tværvej 8, 6640 Lunderskov Tlf.: 76 33 31 14 Fax: 76 33 31 15 (Erstellt in Toxido®) D