

ProCover®

Imprägnierung



Produktbeschreibung



Neu, einzigartig und äußerst effektiv! Dies ist das neue Produkt zum Schutz von Gebäuden, Fassaden, Beton und Kacheln, also ideal für die gesamte Bauindustrie. Dieses Produkt besitzt einen selbst reinigenden Effekt, um gegen die Verschmutzungen z. B. an Fassaden, Gehwegplatten, und Terrassen und bietet wirksamen Schutz für Steinoberflächen. ProCover ist eine Wasserbasierte Antihaft-Imprägnierung für saugende, mineralische Untergründe und dient als Schutz gegen wasser-, öl- und fettbasierte Verschmutzungen.

ProCover ist ein Produkt der Nanotechnologie. Es erleichtert die Entfernung von Eis (Winter). Verhindert die Entwicklung von Algen und anderen Ablagerungen. ProCover verändert die Wasserdampfdiffusionseigenschaften des behandelten Substrates nicht und ist augenoptisch nicht wahrnehmbar.

Anwendung:



Sandstein, Beton, Terrakotta, Ton, Naturstein, Kalksandstein, Terrassenplatten, Pflasterplatten, Pflastersteine, Hofeinfahrt, Parkplätze, Einfahrten mit Pflastersteine, Treppen, Fassaden, Dächer, Betonwerkstein, Beton-Elementdecken, Mauer Fassaden, Betonblöcke, Ziegel, Fassadensteine und aller arten von Betonbauten sowie auch Marmor und Granit.

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein bevor Pro Cover aufgetragen wird.

Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.

• Fleckabweisend • Schmutzabweisend • Fettabweisend • Antihaftend • Wasserabweisend • Ölabweisend • UV Beständig Unsichtbar • Diffusions-offen • Verhindert die Entwicklung von Algen und anderen Ablagerungen

Technische Daten:



Farbe: Farblos **Trocknungsdauer:** Ca. 1 Stunde bei 20°C **Ergiebigkeit:** Ca. 2-25 m²/Liter. Je nach Saugfähigkeit. Beispiel Beton und Naturstein Ca. 1 Liter ProCover für 5 m². **Anwendung:** Pinsel, Farbroller oder Niederdruck Spritzpistole. **Verdünnung:** Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert, keine Verdünnung möglich. **Reinigung:** Reinigen Sie die Werkzeuge, etc. sofort nach der Verwendung sorgfältig in Wasser.

Verpackungsgrößen: 25 Liter **Lagerung:** Trocken, frostsicher und außer Reichweite von Kindern.

Vorteile

Basierend auf der neuesten Nanotechnologie Wissenschaftlich und technisch zu decken und zum Schutz der Oberflächen

Wasserabweisend, Schmutz abweisende, Öl abweisend, Flecken abweisend

Verwenden Sie für Fassaden, Betonelementen, in Schwimmbecken- oder Einkaufsbereichen ... einfach auf allen mineralischen Oberflächen

Verbessert die Festigkeit, Haltbarkeit und Aussehen

Diffusionssicher, unsichtbar, die Oberfläche stärkend, selbstreinigend, wasserdampfdurchlässig, glättend.

Geringere Wartungsanforderungen und Kosten.

Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S